

CARACTERÍSTICAS

- Largo tiempo de vida, ahorro económico .
- 0 emisión de Formaldehído
- Resistente a la humedad 90%
- Resistente al fuego.
- Aséptico.
- Ligeró 8.5 kg/m²
- 95% Pureza
- 88% Reflexión a la luz.
- NRC 0.25
- Todas las propiedades se basan en la naturaleza misma de sus componentes, no requieren tratamientos adicionales.
- Fabricación Nacional.
- Precio en moneda nacional.
- 100% natural, Ecológico
- Bajo mantenimiento a corto y largo plazo.
- Resistente a la humedad hasta el 90%

Información Técnica		
Principales usos	Medidas	61 cm x 61 cm*
<ul style="list-style-type: none"> * HOSPITALES * OFICINAS CORPORATIVAS * OFICINAS DE GOBIERNO * INSTITUCIONES PUBLICAS * ESCUELAS * HOTELES 	Color	85% - 90% de blancura
	Reflexión de luz	hasta 88.16%
	Resistencia a la humedad	90%
	Espesor	19 mm +/- 2 mm
	Suspensión	15/16 y 9/16 (modelo Marruecos)
	CAC	0.33 (Azteca 0.63)
	NRC	0.25
	Peso por m²	9 Kg - 11 Kg
	Resistencia al fuego	1 Hr
	Conductividad térmica aparente W(Km)-1	0.1775
	Resistencia Térmica Km² (W)-1	0.10

*Medida tomada de centro a centro

Ibérica



Fisurado



Marbella

